

NOVA 72

Wandleuchte

Design: Christine Kröncke Design Team

GESAMTAUSLADUNG

35 bis 72 cm ausgestreckt, zwei Drehgelenke am Leuchtenarm schwenkbar, Leuchtenkopf kippbar

ELEKTRIFIZIERUNG

1x 10W LED Platine mit Gestensteuerung
Lichtfarbe: warmweiß, 2700 K, Lumenleistung 1199lm,
Farbwiedergabe CRI > 90, **Abstrahlwinkel 120°**
Energieklasse A

KABEL

Für Wandauslaß geeignet (Textilkabel, 150 cm, schwarz auf Wunsch kostenlos mit Ein-/Ausschalter am Kabel, bitte gesondert mitbestellen)

DIMMBAR

Ja. Ein und Ausschalten und stufenloses Dimmen per **Gestensteuerung**

EIN- / AUS-SCHALTEN

Die Leuchte ist mit einer Gestensteuerung ausgestattet. Der dazugehörige Sensor befindet sich im unteren Bereich des Leuchtenkopfes.

DIMMFUNKTION

Innerhalb eines Erfassungsbereichs von ca 10 Zentimetern werden Bewegungsrichtung und Position der Hand durch die Gestensteuerung erfasst. Durch eine wischende Bewegung im Sensorbereich wird die Leuchte an- bzw. ausgeschaltet. Verweilt die Hand längere Zeit unterhalb bzw. oberhalb des Sensors, wird die Dimmfunktion aktiviert und die Helligkeit lässt sich regeln. Fremdlicht oder Infrarot-Fernbedienungen beeinträchtigen die Funktion in keiner Weise.

MEMORYFUNKTION

Der aktuelle Dimm-Wert wird beim Ausschalten der Leuchte gespeichert. Bei Stromausfall: Die Leuchte wird eingeschaltet, wenn sie auch vorher eingeschaltet war. Sie bleibt ausgeschaltet, wenn sie auch vor dem Netzausfall ausgeschaltet war. Diese Funktion ist für schaltbare Steckdosen geeignet.

GRUNDPLATTE

Messingplatte 3mm mit Aluminiumwanddose, Ø 17,5 cm

STAB: Messing, Rechteckrohr 30x10 mm

AUSFÜHRUNG KOPF

- N° 21 | Messing geschliffen, leicht brüniert
- N° 22 | Messing dark-grey handbrüniert

AUSFÜHRUNG GRUNDPLATTE UND STAB

N° 22 | Messing dark-grey handbrüniert

1.470,00

