Snooze / Liege stapelbar
Design / Chiaramonte / Marin

Snooze ist eine phantasievolle Interpretation des klassischen Liegestuhls mit großzügigen einladenden Formen, welche in farbenfrohen Ausführungen erhältlich ist, um gute Laune in die Ambiente zu bringen. Zum Liegestuhl gehört ein praktisches Ablageelement, das auch als Fußstütze dienen kann; mit der gleichen Farbauswahl der Liege, die um zwei neue Farbtöne erweitert wurde. Der Klapp-Armlehnstuhl vervollständigt ein praktische und originelle Trilogie mit einem unverwechselbarem Design, welches durch die dynamischen Farben hervorgehoben wird.

Beschreibung
Code: **207**
Typ: **Liegen**
Kollektion: **Snooze**

Klappbar: Ja
Verstellbar: Ja
Statische belastung: 200 Kg
Sitzfläche: Emu-Tex

Technische Angaben



Breite: **215 cm**
Tiefe: **92 cm**
Höhe: **37-102 cm**
Gewicht: **19 Kg**
Statische belastung: **200 Kg**
Rückenkissen:

Verpackung
Kolli: **1**
Stück pro Packung: **1**
Maße: **218x95x40 cm**
Volumen: **0.830 mc**

PE-Verpackungen, Kartons

EMU Group S.p.A.
Zona Industriale, 06055 Marsciano, Perugia, Italy
Phone: +39 075 874021 / +39 075 8743903
E-mail: info@emu.it

Snooze / Liege stapelbar
Design / Chiaramonte / Marin

Farben

23 300/42
Weiss - Eis

23 300/44
Weiss - Himbeere

23 300/54
Weiss - Weiss

23 300/77
Weiss - Citronella

41 300/45
Indischbraun - Beige

50 300/41
Scharlachrot - Pfirsich

50 300/46
Scharlachrot - Rot

60 300/43
Grün - Minz

61 300/76
Blau - Hellblau

71 300/45
Taupe - Beige

EMU Group S.p.A.
Zona Industriale, 06055 Marsciano, Perugia, Italy

Phone: +39 075 874021 / +39 075 8743903
E-mail: info@emu.it

Snooze / Liege stapelbar
Design / Chiaramonte / Marin

Material

Emu-tex
Technisches Gewebe für den Außenbereich aus PVC-Garn (Polyvinylchlorid). Es ist außerordentlich robust und garantiert lange Haltbarkeit: maximale Beständigkeit gegenüber UV-Strahlen, Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen.
Wartung: Den verlängerten Kontakt mit Fett- und/oder Farbstoffen vermeiden, die vom Beschichtungsmaterial aufgenommen und nicht nur die Struktur des Garns beschädigen, sondern auch bleibende Flecken verursachen können. Häufige Reinigung: Wasser und flüssige, nicht scheuernde sowie farblose Reinigungsmittel mit einem neutralen PH-Wert verwenden. Das Reinigungsmittel eventuell einige Minuten einwirken lassen. Mit reichlich, maximal 30 °C warmem Wasser reinigen. Bei der Verwendung von Druckgeräten muss die Spitze des Verteilers mindestens 60-70 cm von der Oberfläche des Produkts entfernt sein. Vorgang bei Bedarf wiederholen. Regelmäßige und/oder außerordentliche Reinigung: Regenerierendes Fleckenmittel für PVC folgendermaßen verwenden: Vorgehensweise:
– das Fleckenmittel auf das verschnitzte Gewebe auftragen;
– 15-30 Minuten einwirken lassen;
– die Flecken mit einer gewöhnlichen Wäschebürste mit Seidenborsten gründlich bürsten (das ist erforderlich, das der Schmutz ins Gewebe eingedrungen ist);
– mit Leitungswasser abspülen (nach Möglichkeit mit einem Hochdruckreiniger; das Geräte mit ca. 60 cm vom Gewebe fernhalten, um es durch den hohen Druck nicht zu beschädigen);
– Vorgang bei Bedarf wiederholen.
Hinweis: Das Produkt nicht auf den lackierten Teilen auftragen.

Stahl
Eisen-Kohlenstoff-Legierung mit Kohlenstoffgehalt unter 2%, exklusiver Korrosionsschutz EMU-Coat zur Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen.
Wartung: Den verlängerten Kontakt mit Fett- und/oder Farbstoffen vermeiden, die vom Beschichtungsmaterial aufgenommen und nicht nur die Struktur des Garns beschädigen, sondern auch bleibende Flecken verursachen können. Häufige Reinigung: Wasser und flüssige, nicht scheuernde sowie farblose Reinigungsmittel mit einem neutralen PH-Wert verwenden. Das Reinigungsmittel eventuell einige Minuten einwirken lassen. Mit reichlich, maximal 30 °C warmem Wasser reinigen. Bei der Verwendung von Druckgeräten muss die Spitze des Verteilers mindestens 60-70 cm von der Oberfläche des Produkts entfernt sein. Vorgang bei Bedarf wiederholen. Regelmäßige und/oder außerordentliche Reinigung: Regenerierendes Fleckenmittel für PVC folgendermaßen verwenden: Vorgehensweise:
– das Fleckenmittel auf das verschnitzte Gewebe auftragen;
– 15-30 Minuten einwirken lassen;
– die Flecken mit einer gewöhnlichen Wäschebürste mit Seidenborsten gründlich bürsten (das ist erforderlich, das der Schmutz ins Gewebe eingedrungen ist);
– mit Leitungswasser abspülen (nach Möglichkeit mit einem Hochdruckreiniger; das Geräte mit ca. 60 cm vom Gewebe fernhalten, um es durch den hohen Druck nicht zu beschädigen);
– Vorgang bei Bedarf wiederholen.
Hinweis: Das Produkt nicht auf den lackierten Teilen auftragen.Para mantener el producto en buenas

condiciones durante mucho tiempo, recomendamos conservarlo durante el invierno, en un lugar cerrado y seco, para evitar la formación de condensación. Si los productos se conservan en proximidad del mar, antes de la estación invernal y con cadencia trimestral, se recomienda limpiar las superficies de metal con un paño suave, utilizando agua o detergentes y protegerlos con aceite de vaselina o cera para coches.

EMU Group S.p.A.
Zona Industriale, 06055 Marsciano, Perugia, Italy
Phone: +39 075 874021 / +39 075 8743903
E-mail: info@emu.it