Camaleon / Konfiguration 1
Design / Andreucci & Hoisl

Camaleon ist ein multifunktionales und individuell gestaltbares modulares System, das dank seiner verschiedenen überlappenden Strukturen die freie und persönliche Zusammenstellung von Blumenkästen, Behältern, Trennwänden und Ablageflächen aus Metall und Teakholz ermöglicht.

Beschreibung

Code:
2050+2060+2055+2x2061+3x2057
Typ: **Zirkel**
Kollektion: **Camaleon**

Technische Angaben



Breite: **120 cm**
Tiefe: **46 cm**
Höhe: **85 cm**
Gewicht: **25.40 Kg**
Statische belastung:

Verpackung

Kolli: **7**
Stück pro Packung: **1**
Maße: **133x15x92 cm - 119x61x10 cm - (2x)44x61x10cm - (3x)42x42x6 cm**
Volumen: **0.330 mc**
PE-Verpackungen, Kartons

EMU Group S.p.A.
Zona Industriale, 06055 Marsciano, Perugia, Italy
Phone: +39 075 874021 / +39 075 8743903
E-mail: info@emu.it

Camaleon / Konfiguration 1
Design / Andreucci & Hoisl

Farben

23
Weiss

41
Indischbraun

EMU Group S.p.A.
Zona Industriale, 06055 Marsciano, Perugia, Italy

Phone: +39 075 874021 / +39 075 8743903
E-mail: info@emu.it

Camaleon / Konfiguration 1
Design / Andreucci & Hoisl

Material

Aluminium
Aluminiumlegierungen, besonders geeignet für Kaltbearbeitung und Druckguss, mit entsprechender Behandlung zum Schutz gegen Witterungseinflüsse und mit Pulverbeschichtung.
Wartung: Um das Produkt lange in gutem Zustand zu erhalten, raten wir, eine regelmäßige, korrekte Reinigung vorzunehmen, die an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit und Meeresklima besonders häufig erfolgen sollte. Wir empfehlen, die Oberflächen mit Wasser oder neutralen Reinigern und einem weichen Tuch zu säubern. Längere, ununterbrochene Aussetzung der Produkte aus Aluminium gegenüber starker UV-Strahlung oder sehr niedrigen Temperaturen kann sich auf die ursprünglichen Eigenschaften der Farbbeschichtung aus Polyester nachteilig auswirken. Wir raten, die Produkte bei längerer Nichtbenutzung und im Winter zu reinigen und an geschützten Orten aufzubewahren.

Stahl
Eisen-Kohlenstoff-Legierung mit Kohlenstoffgehalt unter 2%, exklusiver Korrosionsschutz EMU-Coat zur Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen.
Wartung: Um das Produkt lange in gutem Zustand zu erhalten, raten wir, eine regelmäßige, korrekte Reinigung vorzunehmen, die an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit und Meeresklima besonders häufig erfolgen sollte. Wir empfehlen, die Oberflächen mit Wasser oder neutralen Reinigern und einem weichen Tuch zu säubern. Längere, ununterbrochene Aussetzung der Produkte aus Aluminium gegenüber starker UV-Strahlung oder sehr niedrigen Temperaturen kann sich auf die ursprünglichen Eigenschaften der Farbbeschichtung aus Polyester nachteilig auswirken. Wir raten, die Produkte bei längerer Nichtbenutzung und im Winter zu reinigen und an geschützten Orten aufzubewahren.Um das Produkt lange in gutem Zustand zu erhalten, raten wir, es im Winter in geschlossenen, trockenen Räumen aufzubewahren, damit Kondenswasserbildung vermieden wird. Falls die Produkte in Meeresnähe aufbewahrt werden, empfehlen wir, vor Beginn des Winters die Oberflächen aus Metall alle drei Monate mit Wasser oder Reinigungsmittel und einem weichen Tuch zu säubern und mit Vaselinöl oder Autowachs zu schützen. Mit reichlich Wasser abspülen. Die Verwendung von scheuernden Reinigungsmitteln und Bürsten ist zu vermeiden. An lackierten Oberflächen empfiehlt sich regelmäßiges Wachsen des Rahmens mit hochwertigem Autoflüssigwachs oder einem im Handel erhältlichen Schutzprodukt, um zur Beibehaltung bzw. Wiederherstellung des Oberflächenglanzes der Lackierung beizutragen. Schutzprodukte sind im Eisenwarenhandel oder ähnlichen Geschäften erhältlich. Vorsicht am Meer: Bei der Verwendung in mariner Umgebung kann sich Salz in „Spalten“ am Produkt ansammeln und von dort aus rasch die Lackierung angreifen. In Schwimmbadumgebung kann sich hingegen Chlor auf der Lackschicht ansammeln und diese beschädigen. In beiden Umgebungen können wiederholte Kondensations- und Verdunstungsvorgänge zur Ansammlung dieser korrosiven und aggressiven Substanzen vor allem in Spalten am Produkt führen. Die regelmäßige Reinigung mit milder, biologisch abbaubarer Flüssigseife und Wasser sorgt dafür, dass diese konzentrierten Ablagerungen entfernt und die Oberflächenbeschichtung des Möbelstücks entsprechend obigen Anweisungen geschützt wird. Instandhaltungsintervall:
- Aggressive Umgebung (Meer, Industriegebiete, Schwimmbäder): alle 3 Monate;
- Durchschnittliche Umgebung (städtischer Raum): alle 6 Monate;
- Belastungsarme Umgebung (ländliche Gebiete): alle 12 Monate.

Bei Tischen empfiehlt es sich, diese nicht mit direkt aneinander anliegenden Tischplatten wegzustellen und sie an trockenen, gut belüfteten Orten einzulagern, um die Entstehung von Kondensat zu vermeiden.

EMU Group S.p.A.
Zona Industriale, 06055 Marsciano, Perugia, Italy
Phone: +39 075 874021 / +39 075 8743903
E-mail: info@emu.it

Camaleon / Konfiguration 1
Design / Andreucci & Hoisl

EMU Group S.p.A.
Zona Industriale, 06055 Marsciano, Perugia, Italy

Phone: +39 075 874021 / +39 075 8743903
E-mail: info@emu.it